

**CHF 33'900.-TTC***

Homologation - contrôle des émissions - livraison & mise en service inclus

OFFRE VALABLE
JUSQU'AU 31 JANVIER 2027**Dans la limite des stocks disponibles**

*Équipements et accessoires supplémentaires disponibles selon le tarif en vigueur.

ÉQUIPEMENTS

- CABINE AVEC CLIMATISATION
- PROTECTION ANTI-CORROSION
- RELEVAGE AVANT ET ARRIÈRE
- GARDE BOUE AVANT
- PHARES DE TRAVAIL
- ESSUIE GLACE ARRIÈRE
- PNEUS INDUSTRIELS
- PAQUET CH

Attelage réglable en hauteur - gyrophare LED



MOTORISATION
100% ISEKI
cylindrées &
couple élevés



- DE 2,05 M (suivant monte de pneumatiques)

RAMPE DE FEUX LEDS
parfait éclairage pour les travaux
et déplacements de nuit



Les versions cabine sont équipées
d'une climatisation performante



SIÈGE TISSU CONFORT À SUSPENSION MÉCANIQUE



COMMANDES ERGONOMIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE TM4

TM4270HWMJCE
Cabine climatisée



MOTEUR

Type	E3CD Diesel stage 5 / 3 cylindres
Injection	Indirecte soupape en tête
Cylindrée	1498 cm ³
Puissance nette (ECE-R120)	18,9 kW
Couple moteur	75,2 Nm à 1800 tr/min
Refroidissement	Liquide circulation forcée
Capacité réservoir	28 litres

CHÂSSIS

Direction	Assistée
Rayon de braquage mini	2,20 m
Essieu avant	Fonte sur pivot
Essieu arrière	Fonte, fixe

TRANSMISSION

Roues motrices	4
Embrayage principal	-
Type boîte de vitesses	Hydrostatique
Gammes - nombre de vitesses	3/Infini
Inverseur de marche	-
Type commande	2 pédales
Régulateur de vitesses	Oui
Vitesse AV agraire	26,39 km/h
Vitesse AV gazon	25,16 km/h
Blocage de différentiel	Oui

PDF ARRIÈRE

Engagement	Levier et bouton
Embrayage	Multidisques immergés
Commande embrayage PDF	Électro-hydraulique
Dimensions	35 mm - 6 cannelures
Vitesses	540 et 540 Eco tr/min
Frein PDF	Oui

PDF VENTRALE

De série	Oui
Commande embrayage PDF	Levier + switch
Dimensions	25,4 mm - 15 cannelures
Vitesse	2000 tr/min
Frein	Oui

HYDRAULIQUE

Relevage AR	Catégorie 1
Nombre de pompes	2
Débit de pompe principale maxi	20,9 l/min
Débit de pompe direction maxi	12,3 l/min
Capacité de relevage maxi	900 kg
Contrôle position - effort	Oui - non

ÉQUIPEMENT

Distributeur auxiliaire	2 éléments 4 sorties AR 2 éléments 4 sorties AV
Compteur horaire	Oui
Jauge carburant	Oui
Siège réglable confort	Oui + confort / suspension pneumatique
Attache remorque	AV et AR
Éclairage routier CE	Oui
Batterie	12 V, 60 Ah
Support de contrepoids	Option

SÉCURITÉ

Démarrage (frein ou embrayage), pt neutre	Oui
PDF	Oui

DIVERS

L x l min-max x h (RA)	2945 x 1160 x 2050
L x l min-max x h (RG)	2945 x 1355 x 2030
Empattement	1560 mm
POM - Poids en Ordre de Marche	1135 kg
PTAC - Poids Total à Charge	2000 kg
PTRA - Poids Total Roulant Autorisé	4500 kg
Poids remorquable maxi RFI*	2500 kg

PNEUMATIQUES

Agraires AV / Agraires AR	6.00-12 / 9.5-18
Gazon AV / Gazon AR	24X8,50-12 / 315/75D-15
Industriels AV / Industriels AR	240/60R12/280/70R18
Agraires larges AV / AR	23x10,50-12/280/70R18

* RFI: Remorque à freinage inertie